

Fiche technique

Conduit d'alimentation OKB

Référence: 7403811



Élément de goulotte prêt à monter pour l'installation de câbles, composé d'un socle de goulotte avec deux couvercles. Deux embouts d'étanchéité de couvercle et un raccord sont fournis à la livraison. Six pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur. Contrainte max. 5 kN. L'élément de goulotte peut être complété d'un profilé d'insertion de revêtement de sol pour délimiter la chape dans les zones de montants de portes et devant les niches de radiateurs.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7403811
Type	OKB E 25085 ON
Désignation 1	Caniveau affleurant réglable
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	2000x73x85
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	1320 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	57,4358 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Conduit d'alimentation OKB

Référence: 7403811



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	93 mm
Dimension h	85 mm

Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
Nombre de voies	1 St.
tôle de fond	oui
Entretien du sol	sèche
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Convient pour joint de dilatation	non
Paroi de tissu	non
hauteur de chape minimum	85
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec dépassement	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage min.	0 mm
Section utile	11000 mm ²
couvercle amovible	oui
Section de traction a	11008 mm ²
Conformité ROHS	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Fixation de séparateur	enficher