

Fiche technique

Telitank T12L

Référence: 7408100



Pour le montage combiné de 12 appareillages distincts avec cadre (12 appareillages d'une nature de courant ou 2 fois 6 appareillages de deux natures de courant). Les différentes natures de courant sont isolées l'une de l'autre par une cloison de séparation. En cas d'utilisation d'appareillages multiples, la capacité de raccordement peut être augmentée en conséquence.

Modes de fixation par vis pour appareillages : 60 mm à la verticale.



PA Polyamide

Données de base


Référence	7408100
Typee	T12L 00C 9011
Désignation 1	Telitank
Fabricant	OBO
Dimension	375x154x109
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	110 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6355 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Telitank T12L

Référence: 7408100



Dimensions		
	Longueur	375,5 mm
	Largeur	154 mm
	Hauteur	108,5 mm
Caractéristiques techniques		
	Nombre d'appareillages montables	12
	Nombre d'appareillages montables face arrière	4
	Nombre d'appareillages montables face avant	4
	Modèle	horizontal
	Convient pour nettoyage à l'eau	oui
	Convient pour matériau d'interrupteur standard	oui
	Conformité ROHS	oui