

# Fiche technique

## Kit de compensation en hauteur ASH 350-4 240

Référence: 7410138



Kit de compensation de hauteur pour prise de sol sous chape UZD350-4 d'une hauteur de montage comprise entre 160 et 240 mm pour l'augmentation sur site des boîtes de tirage UZD.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 7410138                  |
| Typee                                     | ASH 350-4 240            |
| Désignation 1                             | Réhausseur               |
| Désignation 2                             | pour UZD 350-4           |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 450x103x46               |
| Matériau                                  | Acier                    |
| Surface                                   | galvanisé par bande      |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346             |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | Unité d'emballage        |
| Poids                                     | 115 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 emb.              |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,3837 kg CO2e / 4 Pièce |

# Fiche technique

## Kit de compensation en hauteur ASH 350-4 240

Référence: 7410138



### Dimensions



|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 450 mm  |
| Largeur  | 103 mm  |
| Cote A   | 450 mm  |
| Cote B   | 103 mm  |
| Cote I   | 47,5 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Modèle                                                    | carré  |
| Tôle de fond                                              | non    |
| à encastrer affleurant avec le sol                        | non    |
| Possibilité d'installation du joint                       | non    |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie            | non    |
| Découplable                                               | non    |
| Hauteur de chape max.                                     | 240 mm |
| Hauteur de chape min.                                     | 160 mm |
| pour raccord de tuyau                                     | non    |
| convient pour montage dans des faux-planchers             | non    |
| Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape | non    |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape             | oui    |
| Convient pour montage dans plancher technique             | non    |
| Convient pour goulotte noyée                              | non    |
| Largeur de goulotte max.                                  | 350 mm |
| Largeur de goulotte min.                                  | 190 mm |
| Hauteur de chape minimale                                 | 160    |
| Plage de réglage max.                                     | 240 mm |
| Plage de réglage min.                                     | 160 mm |
| Conformité ROHS                                           | oui    |