

Fiche technique

Solution complète boîtier de sol GES9

Référence: 7427470



Unité de montage carrée avec sortie de cordon destinée à être utilisée dans des chapes et planchers creux nettoyés à sec en intérieur, comprenant un boîtier de montage et un boîtier de sol GES9-3 (couleur gris fer; RAL 7011) avec deux supports universels UT4. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion prédécoupées pour tubes d'installation (M25), réglage sur le rebord supérieur de la chape. Le boîtier de montage est livré fermé avec un couvercle plein. L'unité de montage d'appareillages avec boîtier de sol peut être insérée dans l'ouverture d'installation résultante après les travaux de chape. Évidement dans le couvercle rabattable du boîtier de sol 3, 5, 8 ou 10 mm.

La profondeur d'encastrement minimale est de 72 mm revêtement de sol incl., la plage de réglage + 30 mm.

Jusqu'à 12 appareillages Module 45® individuels peuvent être installés ; en option une plaque de finition inox est disponible sous la référence 7407195




PA Polyamide

Données de base

Référence	7427470
Typee	GES9-3 BOX 7011
Désignation 1	Boîtier de sol en kit
Désignation 2	avec paniers
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	340 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,9555 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Hauteur de chape max.	100 mm
Hauteur de chape min.	72 mm
Hauteur de plancher max.	100 mm
Hauteur de plancher min.	72 mm
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm